Instruks Bobla

Inne i HCP- inngangen finner dere søppelsekker og engangshansker til innvendig rydding i en boks i hjørnet. Det står også stige der for å nå opp på taket over rondellen og HCP inngangen.
NB: Lokket på boksen skal **ALLTID** være lukket. Ellers kommer det vann inn og hanskene ødelegges.
For å åpne HCP inngangen fra innersida: Løft opp håndtaket, slipp luft inn i gangen fra bobla. Når trykket er utlignet, så går døren enkelt opp.

Spader finnes inne i HCP inngangen, og skyveskufler og flere spader finnes under taket på baksida.

Dersom noe mangler, ta kontakt med daglig leder. post@stakkevollan.com, **vakttelefon: 402 40998**

Inne i Bobla; Rydding og vedlikehold:

1. Bobla skal ryddes for søppel minimum to ganger i uken, og med minst 2 dagers mellomrom. Søppel plukkes rundt og på banen og kastes i søppeldunkene.
   NB: Når sekkene er 3/4 fulle, settes de inn i HCP inngangen, og man setter ny sekk i de respektive søppeldunkene. **IKKE** overfyll søppelboksene, da sliter vi med å få de ut.
2. Gjenglemte klær legges i kassen ved inngangen. Det samme med gjenglemte drikkeflasker.
3. Panteflasker skal tømmes for innhold og legges i egen dunk merket med dette.

Utafor Bobla, snømåking:

Ved vedvarende og kraftig snøfall må det ryddes flere ganger daglig. **Særlig viktig er det at det tas vekk under taket på baksida, slik at snøen som kommer ned får plass, det må alltid gjøres flere ganger i døgnet.**
Følg med på værprognoser, slik at dere kan ha mannskap i beredskap på kort varsel. Det skal være flere som jobber sammen, ellers blir det tungt for den enkelte. **SE PÅ ILLUSTRASJONSBILDENE!**

1. Området foran rondellen/inngangen måkes daglig og jevnt, av **ALLE** brukere. Det samme foran handicapinngangen. **Det er alles ansvar å rydde foran inngangsdøra!** Hvis det er snø foran når man kommer, så måkes det bort. Man skal **ikke** trampe det ned og lage en stor klump foran døra.

2. Det skal måkes sti til toalettet - foran inngangen til gasstankene - foran døra til strømskapet - foran rømningsveiene og ved siden av de. Det skal ryddes plass til at snøen som kommer fra taket får plass, ellers bygger den seg opp og presser inn veggene.

3. Snøen som bygges opp på baksida når den sklir av taket over maskineriet, må også måkes bort. Det er nok at snøen skyves ut på plassen slik at brøyteren kan ta den.

4. Det må også måkes langs muren der snøen ikke har sklidd av. Snøen kan ikke bygge seg opp langs veggene, da blir det for stort press på duken. Det er bare å vippe den ned fra kanten.

5. Taket over rondellen og HCP inngangen skal også tømmes for snø. Ved å åpne døra inn til HCP inngangen fra bobla, så vil taket blåses opp og snøen fjernes enklere. La døra stå åpen mens snøen fjernes. **Det er laget flere hull i taket, så vær forsiktig når dere måker av det.**

NB: Den ytterste døra i HCP inngangen kan ikke åpnes når den innerste er åpen.
Nøkkel til å låse opp den ytterste døra, er festet i en vaier ved siden av døra. Den skal ikke fjernes. Ved behov for båre, så må den inn den veien.

Som nevnt overfor: Det er alles ansvar å rydde vekk snø foran inngangsdøra! Man kan ikke vente på at de som har vaktuke skal holde inngangen tom for snø. De som kommer til snø, uansett tid på døgnet, tar alltid spaden og skufler vekk det som ligger foran rondellen og HCP inngangen.