Tekningsnr.: A20-102 | **Revisjon nr.:** L

Type tekning: Plan 2. Etasje

- CA-MÅL, CA-TAKVINKEL, CA-AREAL M.M. ER VIST.
- SPRINKLERANLEGG ER IKKE VIST. SE EGEN TEGNING.
- DET MÅ UTARBEIDES BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET - SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HENHOLD TIL REGULERING, BRANN, LYDSTRÅLING, ELEKTRISITET, VANN OG AVLØP, VENTILASJON OG ANDRE FAG SOM ER NØDVENDIG FOR Å OPPFYLLE GJELDENDE FORSKRIFTER.
- DET ER IKKE FØRESKRIVELSESMESSIGE KONSTRUKSJONER M.M. ER VIST.
- UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKE VIST.
- FORINGSRØR/UTVEKSLER FOR DØRSVINGSLUKASFELT M.M. ER IKKE VIST. NØ. REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLASS) MÅ UTFØRES I HERDET GLASS (TYPE, TYKKELSE M.M.) - OPPMÅGNING/KONTROLL MM. KUN TILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.
- NBI ER NO VIST SNUSPIKEL MED DIAMETER 1,8 M - TILPASSAT.
- NBI ER NO VIST SNUSPIKEL MED DIAMETER 1,8 M - TILPASSAT.
- KRAV I HENHOLD TIL ARKITEKTONISK UTFORMING, IDRETTSFUNKSJONELL GODKJENNING MM MÅ STETTAST.
- DETTE TEGNINGSUTSNITTET ER TILLERE/SAMARBEIDE DENNE TEGNINGA MED TEIKNINGARNR/O FRA RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR, BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

TRINNFRITT DIFFERSIONS VEGGER
CA-DIMENSJON VIST FOR ALLE SJIKT - MA TILPASSES VELT PRODUKT m.o.t. type, tykkelse, lyd, brann m.m.
- NBI Alle materialer skal ha tilfredsstillende fukt- og klimatekniske egenskaper for sitt bruksområde.
- OBS! Ikke mellom ulike materialer og betongvegg. Ø hvis nødvendig.
NBI! Det er ikke vist brannisolasjon m.m. ved stålkonstruksjonar m.m. Jfr. brannkonsept for omfang.

FØREBELS TEIKNING FOR TVERRFAGLEG KONTROLL (INKL. ENT. OG BYGGHERRE) UNDER ARBEID PER. 30.10.2018/10.12.2018.

Revisjon L dat. 30.10.2018/10.12.2018, har m.a. endr/oppdatert:

Justert utvendig trapp/rampe på austside av utvendig tribune i hht møtteken info frå entreprenør.
Justert plassering av høyttalarsøyler i hht møtteken informasjon frå entreprenør. Jfr bæring, vindu m.m. Vist i plan, snitt og fasader m.m. NBI! Vist ca-plassering. Jfr bæring m.m., må tilpassast, vindu kontrollmålast og tilpassast. Justert vindu, dørplassering og dørtype i kiosk/kjøkken/lager i hht møtteken info. Jfr mal for Ø nr. Aukа bægd vindu for å maksimalisere for dagslys og sikthinnvindu.
Justert inn utvendig sykkelparming på fasader m.m. i hht møtteken informasjon.
Justert plassering YD og Ø i vindfang. NBI! Tilpasse detalj/høyde mht YD langt ut i vegg. NBI! Vist ca-symbol dører. Jfr hvorvandt for korrekte profilar m.m.
Justert plassering av vindu/dør i trappeløp i hht møtteken info. Justert vindu nr 2 etg i hht møtteken informasjon. NBI! tilpasse bæring/plassering søyler dør ved m.m. Kjem opp, to stadar akse 10> og 9. NBI! Tilpasse plassering benkar m.m. mht fri plass. Justert plassering av vindu/dør i trappeløp. Justert plassering søyler og benkar av absolutt/minimum. tilpasse benkar m.m. etter dette.
Justert inn YD 9-9 tekn.rom 3.etg. Ca-plassering vist i hht møtteken informasjon.
Justert plassering tilpasset på m.m.
Justert garderobar og toalett 2.etg i hht møtteken informasjon.
Justert plassering i hht møtteken informasjon entreprenør, m.a. justert vegg i akse 13> romm 133, vist "kasse" på romm 134a, justert pilforing av søyler i plan 2.etg akse F, fjerna "sjølevegg" mht sikring av dirbtrap. NBI! Vurdere løysing mht sikring av dirbtrap. Justert plassering av vindu i akse 13> romm 133, vist "kasse" på romm 134a, justert pilforing av søyler i plan 2.etg akse F, fjerna "sjølevegg" mht sikring av dirbtrap. NBI! Vurdere løysing mht sikring av dirbtrap. Justert